



Budownictwo z wykorzystaniem tynku akustycznego SONASPRAY

Tynk SONASPRAY jest stosowany bezpośrednio na powierzchnie metalu, betonu, gipsu lub drewna. W celu uzyskania odpowiednich wymagań akustycznych i termicznych są natryskiwane różne grubości. SONASPRAY gwarantuje skuteczną redukcję hałasu i przyjemny klimat akustyczny w przeróżnych budynkach o różnorodnych kształtach i przeznaczeniu typu ośrodki sportowe, ośrodki przemysłowe, porty lotnicze, stacje telewizyjne, szkoły, baseny.

Rodzaje tynków akustycznych SONASPRAY

W naszej ofercie dostępne są cztery rodzaje tynków akustycznych SONASPRAY:

- STANDARD (K-13) – standardowy tynk akustyczny o najgrubszym i nieregularnym ziarnie. Tynk jest aplikowany w przedziale od 16 do 76 mm grubości w zależności od potrzeb akustycznych i termoizolacyjnych.
- SPECIAL (K-13) - tynk akustyczny o pośrednim i regularnym ziarnie . Tynk jest aplikowany w przedziale od 10 do 32 mm w zależności od potrzeb akustycznych i termoizolacyjnych.
- FC – tynk akustyczny o drobnym ziarnie. Tynk jest aplikowany w przedziale od 8 do 20 mm w zależności od potrzeb akustycznych i termoizolacyjnych. Tynk posiada płynne właściwości przywiązywania do każdej powierzchni.
- FCX – tynk akustyczny o najdrobniejszym ziarnie. Tynk jest aplikowany w przedziale od 6 do 20 mm w zależności od potrzeb akustycznych i termoizolacyjnych.

Zastosowanie tynków akustycznych SONASPRAY

SONASPRAY STANDARD i SPECIAL są stosowane głównie w ośrodkach sportowych, ośrodkach przemysłowych, szkołach, na lotniskach i dworcach. Tynk znajduje swoje zastosowanie również w projektach takich, jak baseny czy stadiony. Dzięki dobremu połączeniu i odpowiedniej wentylacji zapobiega kondensacji. Może być aplikowany na beton, sufit i ściany konstrukcji stalowych.

SONASPRAY FC i FCX charakteryzują się komfortem akustycznym i zrozumiałością mowy. Są stosowane głównie w biurach, recepcjach, salach konferencyjnych, restauracjach, teatrach, kościołach, salach lekcyjnych, klatkach schodowych.

Dostępne kolory tynków SONASPRAY

- SONASPRAY STANDARD (biały, jasnoszary, szary, ciemnoszary, czarny, beżowy, tan)
- SONASPRAY SPECIAL (biały, jasnoszary, szary, ciemnoszary, czarny, beżowy)
- SONASPRAY FC (biały-polarny, złamana biel)
- SONASPRAY FCX (biały-polarny)